

Vort Ice

Climatiseur mobile sur roues pivotantes



POINTS FORTS

- Télécommande infrarouge.
- 3 débits d'air.
- 4 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification.
- Évacuation automatique des condensats.
- Garantie 2 ans.




Mise en œuvre

- Câble 1,9 m et prise 2 broches avec terre.
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.

Équipement standard

- Jaquette en ABS.
- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 150 mm longueur 1,5 m.
- Sortie oblongue
- Réfrigérant R290.
- 3 vitesses de rotation.
- Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
- Télécommande infrarouge Piles AAA LR03 (non incluses).
- 4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Alimentation 230 VAC, classe d'isolation I.
- Température de fonctionnement 18 à 35 °C.
- Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante).
- Possibilité de drainage continu.



ZOOM



Télécommande infrarouge

ZOOM



Kit fenêtre coulissante et sortie oblongue


ZOOM



Kit fenêtre en option

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	kg
CM	317	770	402	23



Sélection

Qté gaz réfrigérant	Débit	Classe énergétique	Pression sonore	Puissance de froid	Puissance consommée	Volume de pièce	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
g	m³/h		Lp à 3m dB (A)	W	W	m³ (m²)			
170	360	A	44,5	2 600	1 000	90 (35)	65013	CM2600	550,00

Accessoires

Description	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Kit fenêtre à vantail	21097	KCM	71,60