

MaxiBreeze®

Climatiseur mobile sur roues pivotantes



POINTS FORTS


- Télécommande infrarouge.
- 3 débits d'air.
- 4 fonctions : froid - ventilation - déshumidification - chaud (CMR3502).
- Évacuation automatique des condensats.
- Garantie 2 ans.

Mise en œuvre

- Câble 1,8 m et prise 2 broches avec terre.
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.

Équipement standard

- Jaquette en ABS.
- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 150 mm longueur 1,5 m.
- Sortie oblongue.
- Réfrigérant R290, 200g.
- 3 vitesses de ventilation.
- Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
- Télécommande infrarouge Piles AAA LR03 (non incluses).
- Filtre à air anti-poussière lavable.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Alimentation 230 VAC, classe d'isolation II.
- Indice de protection IPX1
- Température de fonctionnement 5 à 35 °C (Réglage 16 à 32°C).
- Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante).
- Possibilité de drainage continu.



ZOOM



Télécommande infrarouge

ZOOM



Kit fenêtre coulissante et sortie oblongue

ZOOM



Kit fenêtre en option

ZOOM



Panneau de commande

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	kg
CM(R)3502	348	694	423	28,5

Sélection

Débit	Pression sonore*	Puissance frigorifique	Puissance absorbée en mode froid	Puissance calorifique	Puissance absorbée en mode chaud	Volume de pièce	Code Article	Prix € H.T.
m³/h	Lp à 3m dB (A)	W	W	W	W	m³ (m²)		
440	44,5	3 600	1 350	-	-	120 (48)	CM3502	581,00
		3 600	1 350	2 900	110		CMR3502	610,00

* Lp à 3 m signifie une mesure de pression sonore à 3 m de l'appareil en champ libre.
En pièce réverbérante de grande taille, la pression sonore sera de 53 dB (A), voire plus si la pièce est petite.

Accessoires

Description	Corresp. Vortice	Code Article
 Kit fenêtre à vantail	21097	KCM

